

Lyksor® Натрий Нафталин Сульфонат (Lyksor® Sodyum Naftalin Sulfat)

Водоредуциры / Суперпластификаторы Сырье Для Бетонных Добавок

Описание Продукта

Сырье на основе нафталинсульфоната натрия (Sodyum Naftalin Sülfonat), предназначенное для снижения содержания воды в составах бетонных добавок в качестве сырья.

Области применения

Продукт используется в следующих условиях и приложениях.

- В случаях, когда в готовом бетоне требуются высокие обрабатываемости и защита консистенции.
- Промышленные полы.
- В конструктивных монолитных железобетонных элементах и монолитных бетонных перекрытиях
- Может использоваться в тяжелых железобетонных элементах, таких как столбы, перегородки и балки.



Преимущества и Свойства

- Увеличивает износостойкость бетона за счет уменьшения расслаивание бетонной смеси и уменьшения выделения смолы.
- Обеспечивает уменьшение воды в бетоне
- Позволяет производить текучие бетонные смеси с низким водовяжущеем отношением.
- Обеспечивает высокую консистентную защиту без существенного влияния на время схватывания цемента.

Технические характеристики

Цвет и Форма	Коричневой-Жидкость
Химическое происхождение	Смола Нафталинсульфонат Натрия
Плотность(кг/л)	1,1750-1,2150 (в +20 °C)
pH	5,0-9,0
Содержанием твердых частиц%	40 ± 2